



Samenstelling

Technische kenmerken

Producteigenschappen

Aanbevolen gebruik

Vorbereiding van de ondergrond

Vorbereiding van het product

Toepassing

Technisch gegevensblad

Primer

Grondlaag om de absorptie binnen en buiten te egaliseren

Grondlaag op basis van kalkwater, ontworpen om de absorptieverschillen op minerale ondergronden binnenshuis te egaliseren vóór het schilderen met kalkverf. Bijzonder aanbevolen voor gipskarton en herstelde zones. Het is belangrijk om het oppervlak vooraf goed glad te maken, aangezien het product textuurverschillen niet camoufleert.

Kalkwater, carbonaat en geselecteerde additieven, zonder toxische bestanddelen of geurige additieven.

Presentatie	10L-container
Uiterlijk	Witte melkachtige vloeistof
pH van het mengsel	10
Hechting door directe trek	1,6 N/mm ² , FP:B/C
Waterdampdoorlaatbaarheid (sd-waarde)	0,1 m
Schijnbare viscositeit	8.400 cP (Brookfield RV, as 3, 12 rpm, 24 °C, meting 1 minuut na mechanisch roeren)
Droogtijd	6-8 uur (+23 °C, 80% RV)

Dampopen, uitstekende hechting op diverse ondergronden, hoge dekkraft en gemakkelijk aan te brengen.

Voor binnengebruik geschikt product, aanbevolen om de absorptie van verschillende minerale ondergronden en bestaande verflagen te egaliseren vóór het schilderen.

Zorg ervoor dat de ondergrond stevig, droog en schoon is:

Controleer vóór aanvang of de oppervlakken vast zijn en vrij van stof, vuil, vet, olie of andere verontreinigingen die de hechting van de verf kunnen beïnvloeden. Verwijder loszittende delen en reinig het oppervlak grondig.

Verwijder resten van oude coatings:

Als er oude, beschadigde verflagen of andere materialen aanwezig zijn, moeten deze correct worden verwijderd om hechtingsproblemen te voorkomen. Gebruik indien nodig mechanische of chemische middelen.

Repareer onregelmatigheden:

Vlak alle onregelmatigheden of beschadigingen in de ondergrond uit, zoals gaten, scheuren of barsten. Gebruik hiervoor een geschikt reparatiemiddel en laat dit volledig drogen volgens de instructies van de fabrikant.

Reinig de ondergrond na de reparatie:

Zorg ervoor dat de ondergrond na de herstelwerkzaamheden grondig wordt gereinigd. Verwijder alle resten en laat het oppervlak volledig drogen voordat je de primer aanbrengt.

Roer het product goed door:

Voordat je de primer gebruikt, is het belangrijk om deze grondig te roeren om een homogene consistentie te garanderen. Zorg ervoor dat alle componenten goed gemengd zijn.

Breng het product gelijkmatig en onverdund aan met een borstel of roller.


Het wordt aanbevolen om de primer in twee lagen aan te brengen. Zorg ervoor dat elke laag egaal wordt aangebracht om glanzende plekken te voorkomen en wacht minimaal 6 uur droogtijd tussen de lagen.

Op sterk absorberende ondergronden kan het nodig zijn om extra lagen aan te brengen.

Reiniging van het gereedschap

In verse staat reinigen met warm water. Na uitharding alleen mechanisch te verwijderen.

Weersvoorschriften



Bewaring

Gebruik het product binnen één jaar na fabricagedatum.
Bewaar het in de originele, goed afgesloten verpakking op een droge plaats, beschermd tegen regen. Het is aanbevolen om de volledige inhoud te gebruiken zodra de verpakking is geopend.

Afvalbeheer

De verwijdering van productresten en verpakkingen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving en is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker.
Lege verpakkingen moeten worden afgegeven bij een recyclingpunt, waarbij de verschillende materialen gescheiden worden. In dit geval: papier (etiket), plastic (verpakking) en bouwafval indien er materiaal overblijft.

Veiligheid

Bescherm de oppervlakken die niet behandeld zullen worden.
Verwijder spatten onmiddellijk met overvloedig water.

De verpakkingen zijn voorzien van de overeenkomstige veiligheidslabels, waarvan de aanwijzingen zorgvuldig moeten worden opgevolgd. Nationale en lokale wetgeving moet worden nageleefd. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Door zijn alkalische karakter kan dit product irriterend zijn voor de huid, ogen en luchtwegen. Bij de verwerking moeten de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het hanteren van chemische producten in acht worden genomen.
Was de handen vóór elke pauze en na afloop van de werkzaamheden. Eet, drink of rook niet tijdens het gebruik.

Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):
– ademhalingsbescherming (masker)
– huidbescherming (handschoenen en mouwbeschermers)
– oogbescherming (bril)

Buiten het bereik van kinderen houden.
Niet-ontvlambaar product.

Waarschuwing

Waarschuwing
De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op de beschikbare gegevens op het moment van publicatie en op onze kennis en interne tests onder bepaalde klimatologische omstandigheden.

Dit vormt geen bindende verplichting voor COM-CAL, aangezien het onmogelijk is om een volledige beschrijving te geven van de aard en toestand van de verschillende te behandelen ondergronden.
Wij kunnen het specifieke gebruik in elk project niet garanderen.

Daarom ontheft dit de gebruiker niet van de verantwoordelijkheid om het product zelf te evalueren en te controleren op geschiktheid voor het beoogde gebruik.

COM-CAL is in geen geval verantwoordelijk voor de toepassing van haar producten of bouwoplossingen door de verwerker of andere betrokken partijen bij de uitvoering. De verantwoordelijkheid van COM-CAL is uitsluitend beperkt tot mogelijke schade die rechtstreeks toe te schrijven is aan fabricagefouten van het geleverde product.

De projectontwerper, de technisch verantwoordelijke of, bij gebrek daaraan, het uitvoerende bedrijf, moet nagaan of de gekozen producten geschikt zijn op basis van hun eigenschappen, evenals rekening houden met de klimatologische omstandigheden, de toestand van de ondergrond en mogelijke gebreken.

In specifieke situaties die niet in dit blad worden vermeld, moet altijd contact worden opgenomen met onze technische dienst.

Klachten worden uitsluitend aanvaard indien de originele verpakking wordt overlegd, om een correcte traceerbaarheid te garanderen.