



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Utilisation recommandée

Préparation du support

Fiche technique

Lime Wash

Diluant pour glaçage à la chaux

COMCAL Lime Wash est le diluant naturel à base d'eau idéal pour créer des revêtements à base de chaux.

Cette technique trouve ses racines dans la pratique ancienne de la fresque à l'eau de chaux. Il s'agit d'une peinture peu couvrante qui permet d'apprécier la texture du support, semblable à une aquarelle. L'email est translucide, naturel et perméable, à base d'eau de chaux aérienne, qui assure protection, consolidation, imperméabilisation et uniformité de couleur dans les matériaux minéraux poreux, lorsqu'il est mélangé avec COMCAL Peinture à la chaux.

L'application de COMCAL Lime Wash est hautement compatible avec les murs en mortier, stuc et béton à la chaux, et peut être effectuée dès que le support est complètement sec.



0,15 L/m² à deux mains

Les performances de ce produit dépendront de la porosité, de la rugosité et de l'absorption du support.

Il est recommandé de réaliser au préalable un test esthétique de la tonalité souhaitée sur une zone non visible. En plus d'effectuer un test de consommation préalable sur chaque support.

Présentation	Nettoyant à la chaux COM-CAL - 1 et 10 L
apparence	Liquide
Fini	Tapis minéral
densité	1,02 g/cm ³
pH	13
Perméabilité à la vapeur d'eau	<i>En cours</i>
Respirabilité	Sd (m) = 0,1

Perméable à la vapeur d'eau et à la diffusion des gaz.

Exécution simple et rapide.

Hydrophobe, repousse l'entrée d'eau dans le support qu'il protège. Le maintenir avec une faible humidité de la surface améliore les propriétés thermiques du matériau et son vieillissement.

Pouvoir consolidant et durcisseur superficiel.

COM-CAL Lime Wash convient à une utilisation intérieure et extérieure sur la pierre naturelle, la pierre artificielle, le béton, le mortier, le stuc et autres matériaux minéraux poreux.

COM-CAL Lime Wash
+
COM-CAL Peinture à la chaux



Le support doit être ferme et propre : exempt de parties mal adhérentes, d'applications antérieures de coulis, d'imperméabilisants, d'agents de démoulage ou de cires, de rouille, d'huiles, de graisses, de poussières, d'efflorescences, de végétation, de micro-organismes (flore ou vert), restes de pollution, matériau de travail ou tout élément empêchant l'adhésion du produit au support et de remplir sa fonction.

Avant l'application, protéger adéquatement les surfaces qui ne doivent pas être traitées ou éclaboussées. En cas d'éclaboussures, nettoyer immédiatement et abondamment à l'eau.

Préparation du produit



Mélanger 1 min.

Pour préparer un glaçage, combinez 1 part de Peinture à la chaux avec 10 parts de Lime Wash. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une solution uniforme et translucide. Variez les proportions pour créer différents effets de couleurs, d'intenses et opaques à doux et transparents. Expérimentez jusqu'à obtenir l'effet souhaité.



1	/	20
1	/	10
1	/	5


Application du produit

Appliquez le glaçage avec de légers coups de pinceau, en commençant par le haut et en descendant uniformément. Travaillez en fines couches, laissez-les sécher avant d'en appliquer davantage. Ajustez l'intensité avec des couches supplémentaires si nécessaire. Assurez-vous que la surface est complètement sèche avant la finition finale.

Outils de nettoyage

Au frais avec de l'eau tiède. Une fois sec, par moyen mécanique.

Précautions climatiques



Conservation

Utiliser le produit avant 1 an après sa fabrication. A conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais à l'abri de la pluie. Il est recommandé d'utiliser l'intégralité du sachet une fois ouvert.

La gestion des déchets

L'élimination des restes de produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du propriétaire final. C'est pourquoi les conteneurs vides doivent être recyclés dans un point de recyclage vert, en séparant les différents matériaux.

Sécurité

Proteger les superficies on no s'intervinguí. Rentar les esquitxades immediatament amb aigua abundant. Els envasos porten les corresponents etiquetes de seguretat, les indicacions de la qual han de ser observades amb deteniment. Ha de respectar-se les exigències de la legislació nacional i local. Consulti la fitxa de seguretat. Pel seu caràcter alcalí, aquest producte pot resultar irritant per a la pell, ulls i vies respiratòries. Per a la seva manipulació hauran d'observar-se les mesures preventives usuals per al maneig de productes químics, rentar-se les mans abans d'una pausa i al final del treball. No menjar, no beure, ni fumar durant la seva utilització. Utilitzar l'adequada protecció personal (EPI's): respiratòria (màscara), sobre la pell (guants i maniguets) i en els ulls (ulleres). Mantenir fora de l'abast dels nens. Producte no inflamable.

Advertiment

La informació subministrada en aquesta fitxa està basada en les dades disponibles en la data d'edició i és fruit dels nostres coneixements i assajos interns amb unes condicions climàtiques determinades. No suposant un compromís per a COM-CAL, a causa de la impossibilitat d'establir una descripció apropiada a cada naturalesa i estat dels diferents suports a tractar, ens és impossible garantir en cada ús concret en obra. Per això no alliberen el consumidor de l'examen i verificació del producte per a la seva correcta utilització específica. COM-CAL no es fa responsable, en cap cas, de l'aplicació dels seus productes o solucions constructives per part de l'aplicador o altres subjectes que intervenen en l'execució, limitant-se la seva responsabilitat exclusivament als possibles danys atribuïts directament a la qualitat, a causa de fallades en la seva fabricació, del producte subministrat. El redactor del projecte, la direcció tècnica responsable o subsidiàriament l'empresa aplicadora de l'obra en qüestió han de cerciorar-se de la idoneïtat dels productes ateses les característiques d'aquests, així com les condicions climàtiques, de suport i possibles patologies. Situacions específiques no contemplades en aquesta fitxa, ha de consultar-se sempre amb el nostre departament tècnic. No s'atendran reclamacions sense l'envàs original del producte, que permeti l'adequada traçabilitat.