



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-ADHERECAL-9981-2026-01

1. *Code d'identification unique du produit type :*

MORTIER COM-CAL ADHERECAL

2. *Usages prévus :*

Mortier minéral d'adhérence à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5, destiné à la pose de panneaux d'isolation perspirante dans les systèmes ETICS (SATE) ainsi qu'aux travaux d'enduit et de revêtement minéral.

3. *Fabricant :*

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell (Barcelone), ESPAGNE

4. *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :*

Système 4

5. *Normes harmonisées :*

EN 998-1:2018 Mortiers de maçonnerie – Mortiers d'enduit et de dressage.

6. *Performances déclarées :*

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	W2
Résistance à la compression à 28 jours	CS III
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu < 12$
Adhérence	$> 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP: B
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2012, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-ADHERECAL-9981-2026-01

Signé. MIQUEL BARCONS.
Responsable du contrôle de la production

COMCAL NATURAL, S.L.
C.I.F.: 585704960
Av. Can Bordoll 55, Nau 2
Polígon Industrial Can Roquetes
08202 SABADELL (BARCELONA)
Telf.: 93 723 42 89

À Sabadell, le 20 mai 2026

Annexe à la DdP N°: DdP-ADHERECAL-9981-2026-01: Marquage CE



EN 998-1:2018

MORTIER COM-CAL ADHERECAL

Mortier minéral d'adhérence à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5, destiné à la pose de panneaux d'isolation perspirante dans les systèmes ETICS (SATE) ainsi qu'aux travaux d'enduit et de revêtement minéral.

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell
(Barcelone), ESPAGNE

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	W2
Résistance à la compression à 28 jours	CS III
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu < 12$
Adhérence	$> 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP: B
Substances dangereuses	Voir FDS