



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-BASE-998-2026-01

1. Code d'identification unique du produit type :

MORTIER COM-CAL BASE

2. Usages prévus :

Mortier de maçonnerie conçu pour un usage courant, destiné à être utilisé en intérieur et en extérieur pour la réalisation et la réparation de murs et ouvrages de maçonnerie, ainsi que pour le rejointoiment de maçonneries en pierre naturelle et en brique rustique. Adapté aux enduits de parement.

3. Fabricant :

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell (Barcelone), ESPAGNE

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :

Système 2+

5. Normes harmonisées :

**EN 998-1:2018 Mortiers de maçonnerie – Mortiers d'enduit et de dressage. / EN 998-2:2016
 Mortiers de maçonnerie.**

6. Organisme notifié :

Bureau Veritas Certification (n° 1035) a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine portant la référence n° 1035/CPR/ES083498, conformément à la norme EN 998-2:2016.

7. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	W1
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau (valeur tabulée) (μ)	5/20
Résistance à la compression à 28 jours	M-5
Résistance à la traction à 28 jours	0,15 N/mm ²
Adhérence sur support céramique	0,7 N/mm ²
Adhérence sur support béton	0,6 N/mm ²
Substances dangereuses	Voir FDS



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-BASE-998-2026-01

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé. MIQUEL BARCONS.

Responsable du contrôle de la production

COMCAL NATURAL, S.L.
C.I.F.: 585704908
Av. Can Bordoll, 55, Nau 2
Polígon Industrial Can Rogueta
08202 SABADELL (BARCELONA)
Tél.: 98 723 42 89

À Sabadell, le 20 mai 2026

Annexe à la Ddp N° DdP-BASE-998-2026-01: Marquage CE



1035

EN 998-1:2018

EN 998-2:2016

MORTIER COM-CAL BASE

Mortier de maçonnerie conçu pour un usage courant, destiné à être utilisé en intérieur et en extérieur pour la réalisation et la réparation de murs et ouvrages de maçonnerie, ainsi que pour le rejointoiement de maçonneries en pierre naturelle et en brique rustique. Adapté aux enduits de parement.

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell
(Barcelone), ESPAGNE

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	W1
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau (valeur tabulée) (μ)	5/20
Résistance à la compression à 28 jours	M-5
Résistance à la traction à 28 jours	0,15 N/mm ²
Adhérence sur support céramique	0,7 N/mm ²
Adhérence sur support béton	0,6 N/mm ²
Substances dangereuses	Voir FDS