



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-HUMICAL-9981-2026-01

1. Code d'identification unique du produit type :

MORTIER COM-CAL HUMICAL

2. Usages prévus :

Mortier d'enduit et de dressage destiné à l'assainissement des murs affectés par les remontées d'humidité et les sels, pour les travaux de restauration du patrimoine historique, de bio-construction et de construction neuve, destiné à être utilisé en intérieur comme en extérieur.

3. Fabricant :

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell (Barcelone), ESPAGNE

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :

Système 4

5. Normes harmonisées :

EN 998-1:2018 Mortiers de maçonnerie – Mortiers d'enduit et de dressage.

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	W2
Pénétration de l'eau à 24 h	< 5 mm
Résistance à la compression à 28 jours	CS II
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu < 12$
Adhérence	> 0,4 N/mm ² , FP: B
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2012, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-HUMICAL-9981-2026-01

Signé. MIQUEL BARCONS.
Responsable du contrôle de la production

COMCAL NATURAL, S.L.
C.I.F.: 58570490B
Av. Can Bordoll 55, Nau 2
Polígon Industrial Can Roqueta
08202 SABADELL (BARCELONA)
Tél.: 90 723 42 84

À Sabadell, le 20 mai 2026

Annexe à la DdP N°: DdP-HUMICAL-9981-2026-01: Marquage CE



EN 998-1:2018

MORTIER COM-CAL HUMICAL

Mortier d'enduit et de dressage destiné à l'assainissement des murs affectés par les remontées d'humidité et les sels, pour les travaux de restauration du patrimoine historique, de bio-construction et de construction neuve, destiné à être utilisé en intérieur comme en extérieur.

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell
(Barcelone), ESPAGNE

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	W2
Pénétration de l'eau à 24 h	< 5 mm
Résistance à la compression à 28 jours	CS II
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu < 12$
Adhérence	> 0,4 N/mm ² , FP: B
Substances dangereuses	Voir FDS