



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-RESTAURAFI-9981-2026-01

1. *Code d'identification unique du produit type :*

MORTIER COM-CAL RESTAURA FIN

2. *Usages prévus :*

Mortier d'enduit et de dressage décoratif pour intérieur et extérieur, conçu pour les applications de restauration du patrimoine, de bio-construction et de construction neuve.

3. *Fabricant :*

**COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell (Barcelone), ESPAGNE**

4. *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :*

Système 4

5. *Normes harmonisées :*

EN 998-1:2018 Mortiers de maçonnerie – Mortiers d'enduit et de dressage.

6. *Performances déclarées :*

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	W0
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu < 6$
Résistance à la compression à 28 jours	CS II
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-RESTAURAFI-998I-2026-01

Signé. MIQUEL BARCONS.

Responsable du contrôle de la production

COMCAL NATURAL, S.L.
C.I.F.: 58570496B
Av. Can Bordoll, 55, Nau 2
Polígon Industrial Can Roca
08202 SABADELL (BARCELONA)
Tél.: 93 723 42 00

À Sabadell, le 20 mai 2026

Annexe à la DdP N°: DdP-RESTAURAFI-998I-2026-01: Marquage CE



EN 998-1:2018

MORTIER COM-CAL RESTAURA FIN

Mortier d'enduit et de dressage décoratif pour intérieur et extérieur, conçu pour les applications de restauration du patrimoine, de bio-construction et de construction neuve.

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell
(Barcelone), ESPAGNE

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	W0
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu < 6$
Résistance à la compression à 28 jours	CS II
Substances dangereuses	Voir FDS