



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N°: DdP-ROC-9981-2026-01

1. Code d'identification unique du produit type :

MORTIER COM-CAL ROC

2. Usages prévus :

Mortier de chaux destiné à la réparation de la pierre et à la reconstitution décorative.

3. Fabricant :

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell (Barcelone), ESPAGNE

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :

Système 4

5. Normes harmonisées :

EN 998-1:2018 Mortiers de maçonnerie – Mortiers d'enduit et de dressage.

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	WO (UNE-EN 1062-3)
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 4,9$
Adhérence sur support céramique	0,5 N/mm ²
Adhérence sur support béton	0,4 N/mm ²
Durée pratique d'utilisation du mortier frais	1 h
Résistance à la compression à 28 jours	2,4 N/mm ²
Résistance à la flexion à 28 jours	1,2 N/mm ²
Masse volumique apparente	1373 kg/m ³
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DdP N°: DdP-ROC-9981-2026-01

Signé. MIQUEL BARCONS.

Responsable du contrôle de la production

COMCAL NATURAL, S.L.
C.I.F.: 58570496B
Av. Can Bordoll 55, Nau 2
Polígon Industrial Can Roquetes
08202 SABADELL (BARCELONA)
Telf.: 93 723 42 00

À Sabadell, le 20 mai 2026

Annexe à la DdP N°: DdP-ROC-9981-2026-01: Marquage CE



EN 998-1:2018

MORTIER COM-CAL ROC

Mortier de chaux destiné à la réparation de la pierre et à la reconstitution décorative.

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell
(Barcelone), ESPAGNE

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	WO (UNE-EN 1062-3)
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu \leq 4,9$
Adhérence sur support céramique	0,5 N/mm ²
Adhérence sur support béton	0,4 N/mm ²
Durée pratique d'utilisation du mortier frais	1 h
Résistance à la compression à 28 jours	2,4 N/mm ²
Résistance à la flexion à 28 jours	1,2 N/mm ²
Masse volumique apparente	1373 kg/m ³
Substances dangereuses	Voir FDS