



Samenstelling

Technische kenmerken

Produkteigenschappen

Aanbevolen gebruik

Voorbereiding van de ondergrond

Voorbereiding van het product

Sollicitatie

Reiniging van gereedschap

Weersvoorschriften

Bewaring

Technisch gegevensblad

Adherefix

Verankeringsbrug ter verbetering van de verankering

COM-CAL ADHESION PROMOTER is een waterige dispersie die is ontworpen om de hechting tussen substraten met een twijfelachtige hechting en nieuwe coatings te verbeteren. Het is milieu- en gezondheidsvriendelijk, vrij van giftige additieven en heeft geen waarneembare geur.

Hars als bindmiddel, geselecteerde toeslagmaterialen en additieven, zonder giftige componenten of geurstoffen.

Presentatie	Containers van 1 kg en 4 kg
Uiterlijk	Wit poeder
pH van het mengsel	<i>In verwerking</i>
Dichtheid de la mezcla	1,02±0,05 g/cm ³
Viscositeit van het mengsel	<i>In bewerking</i>
VOS-gehalte	<i>In bewerking</i>
Droogtijd	6-8 uur (+23 °C, 80% RV)

Verbeterd de hechting, is alkalibestendig en milieu- en gezondheidsvriendelijk.

Een lijmbehandeling wordt aanbevolen om de hechting van het oppervlak te verbeteren vóór het aanbrengen van nieuwe coatings. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, inclusief restauraties en groen bouwen. Kan ook worden gebruikt op gipsplaten en geglazuurde/steengoed tegels ter voorbereiding op de applicatie van COM-CAL Deco.

De ondergrond moet stevig, droog en volledig schoon zijn om een goede hechting van het product te garanderen.



Giet Adherefix in een bakje



Water toevoegen: 1,5 liter per 1 kg



Klop tot een homogene textuur is verkregen.



Wacht 15 minuten



Verwijderen



Toepassen



Bestelwagengereedschap reinigen met water

Het wordt met een kwast of roller in één enkele laag op de ondergrond aangebracht. Vervolgens laat men het drogen voordat de nieuwe laag wordt aangebracht.

Gebruik warm water als het vers is. Gebruik mechanische hulpmiddelen als het droog is.



5-30 °C



NEE



NEE



NEE

Afvalbeheer

De afvoer van productresten en de verpakking ervan moet gebeuren volgens de geldende wetgeving en is de verantwoordelijkheid van de eindeigenaar. Lege verpakkingen moeten naar een milieustraat worden gebracht, waarbij de verschillende materialen worden gescheiden. In dit geval: papier (etiket), plastic (verpakking) en afval (indien er materiaal overblijft).

Veiligheid

Bescherm de te behandelen oppervlakken. Ruim gemorste stoffen onmiddellijk op met veel water. De verpakkingen zijn voorzien van de bijbehorende Veiligheid-labels, waarvan de instructies zorgvuldig moeten worden opgevolgd. Nationale en lokale wettelijke vereisten moeten worden nageleefd. Zie het Veiligheid-informatieblad. Door de alkalische aard kan dit product irriterend zijn voor de huid, ogen en luchtwegen. Volg bij het hanteren de gebruikelijke preventieve maatregelen voor het werken met chemicaliën. Was uw handen vóór elke pauze en aan het einde van de werkzaamheden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): ademhalingsbescherming (masker), huidbescherming (handschoenen en mouwen) en oogbescherming (veiligheidsbril). Buiten het bereik van kinderen houden. Niet ontvlambaar.

Waarschuwing

De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op de datum van publicatie en is het resultaat van onze kennis en interne tests onder specifieke klimatologische omstandigheden. Het vormt geen enkele verbintenis van COM-CAL, aangezien het onmogelijk is een beschrijving te geven die geschikt is voor de aard en de toestand van de verschillende te behandelen ondergronden. Wij kunnen het specifieke gebruik voor elk project niet garanderen. Het ontheft de consument daarom niet van de plicht het product te onderzoeken en te controleren op het juiste specifieke gebruik. COM-CAL is in geen geval verantwoordelijk voor de toepassing van haar producten of bouwoplossingen door de applicateur of andere partijen die bij de uitvoering betrokken zijn. Haar aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot mogelijke schade die rechtstreeks te wijten is aan de kwaliteit en die voortvloeit uit productiefouten in het geleverde product. De projectontwikkelaar, de verantwoordelijke technische directie of, als alternatief, het bedrijf dat het betreffende project uitvoert, moet ervoor zorgen dat de producten geschikt zijn voor hun eigenschappen, de klimatologische omstandigheden, de ondergrond en mogelijke pathologieën. In specifieke situaties die niet in dit informatieblad worden behandeld, dient u altijd onze technische dienst te raadplegen. Claims worden niet in behandeling genomen als het product niet in de originele verpakking zit, zodat het product goed traceerbaar is.