



Cera Natural

Bescherming van binnenstucwerk

COM-CAL NATURAL WAX biedt extra bescherming en een hoogwaardige afwerking voor kalkpleisters binnenshuis. Het beschermt het oppervlak waarop het product is aangebracht, maakt de muur waterafstotend en zorgt voor een zacht, satijnachtig gevoel.

COM-CAL NATURAL WAX wordt met de hand vervaardigd in onze fabrieken met natuurlijke bijenwas en kalkwater. Het verhoogt de duurzaamheid van de muur, omdat de organische bestanddelen van de was bestand zijn tegen aantasting door de omgeving, waardoor het product een grotere stabiliteit krijgt.

Met COM-CAL NATURAL WAX van natuurlijke oorsprong houden we vast aan onze duurzame filosofie, zowel in het productieproces als in de kwaliteitscontrole.

 0,2 L/m² voor één laag

Kalkwater, bijenwas en natuurlijke toevoegingen.

Samenstelling

Technische kenmerken

Presentatie	Verpakkingen van 1, 4 en 15 liter
pH	9
Uiterlijk	Dikke vloeistof bij 21 °C
Color	Helderbruin
Viscositeit	385 ± 6.4 mPa·s (a 21 °C)
Dichtheid	1,004 g/cm ³
Dampdoorlaatbaarheid	In behandeling
Hardheid	In behandeling

Producteigenschappen

Biologisch afbreekbaar: dankzij de natuurlijke oorsprong.
Ademend en vochtregulerend: hoge watervochtigheid.
Geurloos: vrij van giftige organische toevoegingen.

Aanbevolen gebruik

La CERA NATURAL COM-CAL está indicada para hidrofugar y proteger superficies porosas como los estucos COM-CAL. Manteniendo la transpirabilidad sin alterar las propiedades del soporte. Es adecuada para paramentos tanto horizontales como verticales.

Vorbereitung van de ondergrond

Verwijder stof en vlekken van het te bewerken oppervlak. De ondergrond moet droog, stevig, goed hechtend en vrij zijn van onzuiverheden die de hechting van het product kunnen belemmeren.


Toepassing van het product

Verdeel het product in dunne, gelijkmatige lagen met een kwast. Polijst na 30-60 minuten met een dweil of schone wollen doek. Breng zoveel lagen aan als nodig is tot de ondergrond verzadigd is, afhankelijk van het absorptievermogen. Volledige droogtijd: 24 uur.

Reiniging van gereedschap

Maak gereedschap direct na gebruik schoon met warm water.

Weersvoorschriften



Bewaring

Bewaar in de goed afgesloten originele verpakking op een koele, beschermde plaats. Gebruik binnen twee jaar na de productiedatum.

Afvalbeheer

Maak na gebruik eventuele resten schoon met warm water, zodat de verpakking goed afsluit. Lever lege verpakkingen vervolgens in bij een recyclingcentrum.

Veiligheid

Bescherm oppervlakken waar niet mee wordt gewerkt. Spoel spatten onmiddellijk af met veel water. De verpakkingen zijn voorzien van de bijbehorende Veiligheid-labels, waarvan de instructies zorgvuldig moeten worden opgevolgd. Nationale en lokale wettelijke vereisten moeten in acht worden genomen. Zie het Veiligheid-informatieblad. Door de alkalische aard kan dit product irriterend zijn voor de huid, ogen en luchtwegen. Neem bij het hanteren de gebruikelijke preventieve maatregelen voor het werken met chemicaliën in acht. Was uw handen vóór een pauze en aan het einde van de werkdag. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): ademhalingsbescherming (masker), op de huid (handschoenen en mouwen) en op de ogen (veiligheidsbril). Buiten het bereik van kinderen houden. Niet ontvlambaar.

Waarschuwing

De informatie in dit informatieblad is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op de publicatiedatum en is het resultaat van onze kennis en interne tests onder specifieke klimatologische omstandigheden. COM-CAL is niet bindend en omdat het onmogelijk is om een passende beschrijving te geven voor elk type en elke toestand van de verschillende te behandelen ondergronden, kunnen we geen garanties bieden voor elk specifiek gebruik op de bouwplaats. COM-CAL ontslaat de consument daarom niet van de verantwoordelijkheid om het product te onderzoeken en te controleren op het juiste specifieke gebruik. COM-CAL is in geen geval verantwoordelijk voor de toepassing van haar producten of bouwoplossingen door de applicateur of andere partijen die bij de uitvoering betrokken zijn. Haar aansprakelijkheid is uitsluitend beperkt tot mogelijke schade die rechtstreeks te wijten is aan de kwaliteit van het geleverde product als gevolg van productiefouten. De projectontwikkelaar, de verantwoordelijke technische directie of, als alternatief, het bedrijf dat het betreffende project uitvoert, moet de geschiktheid van de producten garanderen gezien hun kenmerken, evenals de klimatologische en ondersteunende omstandigheden en mogelijke pathologieën. Voor specifieke situaties die niet in dit informatieblad worden behandeld, kunt u altijd contact opnemen met onze technische dienst. Zonder originele verpakking kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen, zodat het product makkelijk te traceren is.