



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-DECO-9981-2026-01

1. Code d'identification unique du produit type :

ENDUIT COM-CAL DECO

2. Usages prévus :

Mortier d'enduit et de dressage décoratif pour intérieur et extérieur, conçu pour les applications de restauration du patrimoine, de bio-construction et de construction neuve, avec possibilité de pigmentation dans la masse.

3. Fabricant :

**COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell (Barcelone), ESPAGNE**

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :

Système 4

5. Normes harmonisées :

EN 998-1:2018 Mortiers de maçonnerie – Mortiers d'enduit et de dressage.

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	NPD
Absorption d'eau	W2 (UNE-EN 1062-3)
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu = 12$
Adhérence	0,7 N/mm ² , FP:B
Résistance à la compression à 28 jours	CS IV (UNE-EN 1015-II)
Résistance à la flexion à 28 jours	4,5 N/mm ²
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-DECO-9981-2026-01

Signé. MIQUEL BARCONS.
Responsable du contrôle de la production

COMCAL NATURAL, S.L.
C.I.F.: 585704900
Av. Can Bordoll 55, Nau 2
Polígon Industrial Can Rogassa
08202 SABADELL (BARCELONA)
Tél.: 93 723 42 99

À Sabadell, le 20 mai 2026

Annexe à la DdP N°: DdP-DECO-9981-2026-01: Marquage CE



EN 998-1:2018

ENDUIT COM-CAL DECO

Mortier d'enduit et de dressage décoratif pour intérieur et extérieur, conçu pour les applications de restauration du patrimoine, de bio-construction et de construction neuve, avec possibilité de pigmentation dans la masse.

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell
(Barcelone), ESPAGNE

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	NPD
Absorption d'eau	W2 (UNE-EN 1062-3)
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu = 12$
Adhérence	0,7 N/mm ² , FP:B
Résistance à la compression à 28 jours	CS IV (UNE-EN 1015-II)
Résistance à la flexion à 28 jours	4,5 N/mm ²
Substances dangereuses	Voir FDS