



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-TRADICIONAL-9981-2026-01

1. Code d'identification unique du produit type :

ENDUIT COM-CAL TRADICIONAL

2. Usages prévus :

Mortier et enduit de finition pour enduits et dressages, destiné aux applications intérieures et extérieures, avec possibilité de pigmentation dans la masse et de choix du granulat, conçu pour les travaux de restauration du patrimoine, de bio-construction et de construction neuve, particulièrement compatible avec les systèmes de construction traditionnels.

3. Fabricant :

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell (Barcelone), ESPAGNE

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) :

Système 4

5. Normes harmonisées :

EN 998-1:2018 Mortiers de maçonnerie – Mortiers d'enduit et de dressage.

6. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	NPD
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu = 14,7$
Adhérence sur support céramique	0,049 N/mm ²
Adhérence sur support béton	0,03 N/mm ²
Résistance à la compression à 28 jours	CS I (UNE-EN 1015-11)
Masse volumique apparente	2100 kg/m ³ (UNE-EN 1015-10)
Substances dangereuses	Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DdP N°: DdP-TRADICIONAL-998I-2026-01

Signé. MIQUEL BARCONS.
Responsable du contrôle de la production

COMCAL NATURAL, S.L.
C.I.F.: 585704908
Av. Can Bordoll 55, Nau 2
Polígon Industrial Can Roqueta
08202 SABADELL (BARCELONA)
Telf.: 93 723 42 84

À Sabadell, le 20 mai 2026

Annexe à la DdP N°: DdP-TRADICIONAL-998I-2026-01: Marquage CE



EN 998-1:2018

ENDUIT COM-CAL TRADICIONAL

Mortier et enduit de finition pour enduits et dressages, destiné aux applications intérieures et extérieures, avec possibilité de pigmentation dans la masse et de choix du granulat, conçu pour les travaux de restauration du patrimoine, de bio-construction et de construction neuve, particulièrement compatible avec les systèmes de construction traditionnels.

COMCAL NATURAL S.L.
Av. Can Bordoll 55, nau 2
08202 Sabadell
(Barcelone), ESPAGNE

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	AI
Absorption d'eau	NPD
Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau	$\mu = 14,7$
Adhérence sur support céramique	0,049 N/mm ²
Adhérence sur support béton	0,03 N/mm ²
Résistance à la compression à 28 jours	CS I (UNE-EN 1015-II)
Masse volumique apparente	2100 kg/m ³ (UNE-EN 1015-10)
Substances dangereuses	Voir FDS