

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
FIXIT 439

Usage prévu
Mortier d'enduit allégé pour l'intérieur et l'extérieur

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
168201

Fabricant
FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)

Type de produit
Mortier d'enduit allégé LW

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A2-s1-d0	EN 998-1
Absorption d'eau	W2	EN 998-1
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 5/20 (valeur tabulée)	EN 998-1
Résistance à la traction	$\geq 0,08$ N/mm ² rupture A, B ou C	EN 998-1
Conductivité thermique λ	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,33$ W/(m*K) pour P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,36$ W/(m*K) pour P=90% (valeur tabulée)	EN 998-1
Durabilité	NPD	EN 998-1
Substances dangereuses	NPD	EN 998-1

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Holderbank, 2024-03-25

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Lieu et date d'émission

Signature