



FICHES DE MARQUAGE CE. LALES

- 01. CL 90-Q
- 02. CL 90-S
- 03. CL 90-S PL
- 04. HL 3.5
- 05. HL 5

FICHE DE MARQUAGE CE



GORDILLO'S CAL DE MORÓN S.L.U.

Carretera Morón-Montellano km,5
41530 Morón de la frontera (Sevilla)
C.I.F. : B 90386533
Téléphone : 955957006
e-mail : tecnico@gordilloscaldemoron.com



22 - 1035
N°1-CL 90-Q

EN 459-1:2010 : CHAUX POUR LA CONSTRUCTION

Utilisations prévues : Préparation de liants pour mortiers de maçonnerie, enduits et plâtres, pour la production d'autres produits de construction et pour des applications de génie civil.

Air vivant Calcium Calcium : CL 90-Q (R4, P)_{SV}

Caractéristiques principales	Services
Contenu des composants	
CaO + MgO	CL 90 (≥ 90%)
MgO	≤ 5%, Conforme
Dioxyde de carbone (CO) ₂	≤ 4%, Conforme
SO ₃	< 2%, Conforme
Chaux utile	≥ 80%, Conforme
Réactivité	R4 (t ₆₀ < 25)
Stabilité du volume	Satisfaisant
Distribution de la taille des particules	P _{SV} (non obligatoire)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Ce formulaire de marquage CE est délivré, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :


GORDILLO'S
CAL DE MORÓN S.L.U.
C.I.F. B-90386533
1530 Morón de la Fra. (Sevilla)
Tél. 955 95 70 06



Directeur : Isidoro Gordillo Mesa
A Morón de la Frontera, le 21 juin 2022

FICHE DE MARQUAGE CE



GORDILLO'S CAL DE MORÓN S.L.U.

Carretera Morón-Montellano km,5
41530 Morón de la frontera (Sevilla)
C.I.F. : B 90386533
Téléphone : 955957006
e-mail : tecnico@gordilloscaldemoron.com



19 - 1035
Nº2-CL 90-S

EN 459-1:2010 : CHAUX POUR LA CONSTRUCTION

Utilisations prévues : Préparation de liants pour mortiers de maçonnerie, enduits et plâtres, pour la production d'autres produits de construction et pour des applications de génie civil.

Calcium de l'air hydraté en poudre Calcium en poudre : CL 90-S

Caractéristiques principales	Services
CaO + MgO	CL 90 (≥ 90%)
MgO	≤ 5%, Conforme
Dioxyde de carbone (CO) ₂	≤ 4%, Conforme
SO ₃	< 2%, Conforme
Contenu des composants	
Chaux utile	≥ 80%, Conforme
Stabilité du volume (méthode alternative)	≤ 20 mm, Conforme
Taille des particules R200µm	≤ 2 mm, Conforme
R90µm	≤ 7 mm, Conforme
Pénétration	> 10 mm et < 50 mm, conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Ce formulaire de marquage CE est délivré, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :


GORDILLOS CIF: B-90386533
AL DE MORÓN S.L.U.
 C.I.F. B-90386533
 15301 Morón de la Fra. (Sevilla)
 tlfno. 955 95 70 06

Directeur : Isidoro Gordillo Mesa
À Morón de la Frontera, le 3 août 2021

FICHE DE MARQUAGE CE



GORDILLO'S CAL DE MORÓN S.L.U.

Carretera Morón-Montellano km,5
41530 Morón de la frontera (Sevilla)
C.I.F. : B 90386533
Téléphone : 955957006
e-mail : tecnico@gordilloscaldemoron.com



19 - 1035
Nº3-CL 90-SPL

EN 459-1:2010 : CHAUX POUR LA CONSTRUCTION

Utilisations prévues : Préparation de liants pour mortiers de maçonnerie, enduits et plâtres, pour la production d'autres produits de construction et pour des applications de génie civil.

Pâte de calcium hydratée Pâte de calcium aérée : CL 90-SPL

Caractéristiques principales	Services
Contenu des composants	
CaO + MgO	CL 90 (≥ 90%)
MgO	≤ 5%, Conforme
Dioxyde de carbone (CO) ₂	≤ 4%, Conforme
SO ₃	< 2%, Conforme
Chaux utile	≥ 80%, Conforme
Stabilité du volume	Satisfaisant
Taille des particules	NPD
Pénétration	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Ce formulaire de marquage CE est délivré, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :


GORDILLOS
CAL DE MORÓN S.L.U.
C.I.F. B-90386533
Carretera Morón-Montellano km,5
41530 Morón de la Frontera (Sevilla)
Téléphone : 955 95 70 06

Directeur : Isidoro Gordillo Mesa
À Morón de la Frontera, le 3 août 2021

FICHE DE MARQUAGE CE



GORDILLO'S CAL DE MORÓN S.L.U.

Carretera Morón-Montellano km,5
41530 Morón de la frontera (Sevilla)
C.I.F. : B 90386533
Téléphone : 955957006
e-mail : tecnico@gordilloscaldemoron.com



19 - 1035
Nº4-HL 3,5

EN 459-1:2010 : CHAUX POUR LA CONSTRUCTION

Utilisations prévues : Préparation de liants pour mortiers de maçonnerie, enduits et plâtres, pour la production d'autres produits de construction et pour des applications de génie civil.

Chaux hydraulique : HL 3,5

Caractéristiques principales		Services
Résistance à la compression (Mpa)		HL 3,5 ($\geq 3,5$ à ≤ 10 MPa)
Temps de réglage		Initial > 1 h
		Final ≤ 15 h
Teneur en air		$\leq 25\%$, Conforme
Contenu des composants	SO ₃	< 3%, Conforme
Chaux utile		$\geq 8\%$, Conforme
Stabilité du volume (méthode alternative)		≤ 20 mm, Conforme
Taille des particules	R200 μ m	≤ 5 mm, Conforme
	R90 μ m	≤ 15 mm, Conforme
Pénétration		> 10 mm et < 50 mm, conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Ce formulaire de marquage CE est délivré, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :


GORDILLOS CIF: B-90386533
AL DE MORÓN S.L.U.
 C/ H. Calera, nº 6
 41530 Morón de la Fra. (Sevilla)
 t/fno: 955 95 70 06

Directeur : Isidoro Gordillo Mesa
À Morón de la Frontera, le 3 août 2021

FICHE DE MARQUAGE CE



GORDILLO'S CAL DE MORÓN S.L.U.

Carretera Morón-Montellano km,5
41530 Morón de la frontera (Sevilla)
C.I.F. : B 90386533
Téléphone : 955957006
e-mail : tecnico@gordilloscaldemoron.com



19 - 1035
N°5-HL 5

EN 459-1:2010 : CHAUX POUR LA CONSTRUCTION

Utilisations prévues : Préparation de liants pour mortiers de maçonnerie, enduits et plâtres, pour la production d'autres produits de construction et pour des applications de génie civil.

Chaux hydraulique : HL 5

Caractéristiques principales		Services
Résistance à la compression (MPa)	HL 5	7 jours \geq 2 MPa 28 jours \geq 5 à \leq 15 MPa
Temps de réglage		Initial $>$ 1 h Final \leq 15 h
Teneur en air		\leq 25%, Conforme
Contenu des composants	SO ₃	$<$ 3%, Conforme
Chaux utile		\geq 4%, Conforme
Stabilité du volume (méthode alternative)		\leq 20 mm, Conforme
Taille des particules	R200 μ m	\leq 5 mm, Conforme
	R90 μ m	\leq 15 mm, Conforme
Pénétration		$>$ 10 mm et $<$ 50 mm, conforme

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Ce formulaire de marquage CE est délivré, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par :


GORDILLO'S
CAL DE MORÓN S.L.U.
C.I.F. : B-90386533
15311 Morón de la Frontera (Sevilla)
Tél. : 955 95 70 06

Directeur : Isidoro Gordillo Mesa
À Morón de la Frontera, le 3 août 2021